

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Resina termoplastica, nero grafite.

Boccola in ottone e/o gambo filettato in acciaio 5.8.

**Versione:**

Gambo filettato passivato blu.

**Utilizzo:**

I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).

Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).

Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.

Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.

**Sicurezza:**

Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.

L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.


Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.

**Destinatari:**

Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.

Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore corpo base	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
06652-1100624	K	nero grafite RAL 9011	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
06652-1100624X15	L	nero grafite RAL 9011	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-